

STÄRKENTOLERANZEN

NENNSTÄRKE	WSP-DEKOR	WSP-SHOWER	WSP-SPLASH	WSP-WAVE
4-5 mm	±0,5 mm			
12 mm	±1 mm		1 mm	1 mm
22 mm	±1 mm		±1 mm	±1 mm
32 mm	±1 mm		±1 mm	±1 mm
33 mm		±2 mm		
40 mm		±2 mm		

Toleranzen beziehen sich auf die Flächen. Gehrungen, Rundungen oder andere Eckverbindung können in der Stärke deutlich abweichen. Beispielsweise die Inneneckverbindung bei einer Winkelplatte oder der innenseitige Übergang von einer Schürze zur Badewannen-Abdeckplatte können aus konstruktiven Gründen verstärkt werden – was in zusätzlicher Plattenstärke in diesem Bereich resultiert.

LÄNGEN- UND BREITENTOLERANZEN

NENNMASS	WSP-DEKOR	WSP-SHOWER	WSP-SPLASH	WSP-WAVE
30 - 120 mm	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,3 mm
120 - 400 mm	±0,5 mm	±0,5 mm	±0,5 mm	±0,5 mm
400 - 1000 mm	±1 mm	±1 mm	±1 mm	±1 mm
1000 - 2000 mm	±1,5 mm	±1,5 mm	±1,5 mm	±1,5 mm
2000 - 4000 mm	±2 mm	±2 mm	±2 mm	±2 mm

WINKELTOLERANZEN

WINKEL	WSP-DEKOR	WSP-SHOWER	WSP-SPLASH	WSP-WAVE
90° bei 1m	Keine	Keine	Keine	Keine
Andere Winkel bei 1m	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Bei Längen über 2m	0,1 Grad	0,1 Grad	0,1 Grad	0,1 Grad